

# PT-H500

## Etiqueteuse Professionnelle Portable et Connectable



### Caractéristiques Clés :

#### Ecran LCD Rétro-éclairé

- Lecture simplifiée avec aperçu graphique avant impression.

#### Options d'alimentation

- Utilise piles alcalines ou rechargeables 6 x LR06/HR06 ou batterie rechargeable Li-ion (en option) ou adaptateur secteur AC (en option).

#### Plusieurs fonctions

- Customisez les étiquettes avec 14 types de polices, 126 cadres, et plus de 600 symboles.

#### Clavier AZERTY

- Touches souples.

#### Etiquetage pratique

- Produit portable avec batterie autonome pour créer des étiquettes à tout moments.

#### Connexion USB

- Imprimez aussi à partir de votre ordinateur (PC ou Mac) avec le logiciel P-touch Editor.

## Général

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Inclus</b>              | Etiqueteuse PT-H500<br>1 ruban noir sur blanc 24mm de largeur (4 mètres de long)<br>Dragonne, câble USB, CD-ROM, Guide d'installation rapide   |
| <b>Langues disponibles</b> | 20   Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois, Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, Slovène, Slovaque, Croate, Turque, Brésilien Portugais |

## Poids & Dimensions

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Sans carton</b>                | 121 x 247 x 89 mm   830g   |
| <b>Avec carton</b>                | 303 x 301 x 124 mm   1.6kg |
| <b>Master carton</b>              | 315 x 385 x 324   5.35kg   |
| <b>Produits par Master Carton</b> | 3                          |

## Caractéristiques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Clavier</b>                 | 70 touches souples. Clavier AZERTY  |
| <b>Clavier numérique</b>       | Oui   |
| <b>Affichage</b>               | LCD monochrome rétro-éclairé avec affichage avant impression                        |
| <b>Résolution d'écran</b>      | 15 caractères par 3 lignes   128 x 64 points  |
| <b>Vitesse d'impression</b>    | Jusqu'à 30 mm/seconde (avec adaptateur AC)<br>Jusqu'à 20 mm/seconde (avec batterie) |
| <b>Résolution d'impression</b> | 180dpi / 128 points   |
| <b>Largeur d'impression</b>    | 18.1 mm   |
| <b>Découpe</b>                 | Automatique   |
| <b>Longueur d'étiquette</b>    | 30 mm minimum   300 mm maximum  |
| <b>Maximum lines per label</b> | 7 (pour ruban de 24 mm de large)  |
| <b>Types de marges</b>         | Etroit, plein, impression en continu, sans Découpe, Ruban Spécial                   |
| <b>Impression verticale</b>    | Oui   |
| <b>Impression miroir</b>       | Oui   |
| <b>Copies</b>                  | 1 à 99  |
| <b>Incrémentation</b>          | 1 à 99   Numérique et Alphanumérique  |

## Mémoire

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Caractères par étiquette</b> | 280 |
| <b>Espaces de sauvegarde</b>    | 50  |

## Création d'étiquettes

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Polices</b>                     | 14   Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic           |
| <b>Styles de polices</b>           | 11   Normal, Gras, Contour, Ombre, Empreinte, Italique, Italique & Gras, Italique & Contour, Italique & Ombre, Italique & Empreinte, Verticale |
| <b>Tailles de polices</b>          | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 point   |
| <b>Symboles</b>                    | 618  |
| <b>Cadres</b>                      | 99   |
| <b>Codes-barres</b>                | 9   CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128   |
| <b>Formats préenregistrés</b>      | 18 Modèles ; 24 Modèles en blocs   |
| <b>Modèles Label collection</b>    | 25   |
| <b>Fonction marquage de câbles</b> | Oui (avec formats préenregistrés)  |

## P-touch Editor 5.1

|   |  |
|---|--|
| <b>Systèmes d'exploitation</b>                    | Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X 10.6.8 to 10.8.x  |
| <b>Langues disponibles</b>                        | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois, Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais |
| <b>Polices</b>                                    | Toutes les polices True Type installées  |
| <b>Formats d'images</b>                           | BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, fonction capture d'écran  |
| <b>Cadres</b>                                     | 126  |
| <b>Longueur d'étiquette</b>                       | 25 mm - 1,000 mm   |
| <b>Codes-barres</b>                               | 21 protocoles (codes-barres 1D/2D inclus)  |
| <b>Incrémentation</b>                             | 1-5000, A-Z, a-z   |
| <b>Copies</b>                                     | 2 – 5000 (Max.)  |
| <b>Base de données</b>                            | csv, txt, mdb, xls, base de données Microsoft® SQL server (Windows® uniquement)  |
| <b>Sauvegarder / Ouvrir un modèle d'étiquette</b> | Oui  |
| <b>Détection taille et couleur du ruban</b>       | Oui  |

## Consommables

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Type de ruban</b>     | TZe,                     |
| <b>Largeur de rubans</b> | 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm |

## Accessoires en option

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Batteries</b>     | Batterie rechargeable Li-ion BA-E001<br>Piles AA alcaline/rechargeable (LR6/HR6) |
| <b>Adaptateur AC</b> | AD-E001  |